

メーカー 吉野石膏



- タイガージョイントセメント粉末 上・下塗り兼用
- タイガージョイントセメントペースト 上・下塗り兼用

ジョイントテープの密着性・ペイントとの付着性良好。防カビタイプ

コード	品名	仕様	荷姿/容量 (袋or缶/kg)	備考
0405105	タイガージョイントセメント	粉末	ポリ袋内装紙袋/10	
0405117	タイガージョイントセメント	ペースト	プラスチック缶/16	

メーカー ニットー



- NS Vパテスーパー60 下塗り用
- NS エース 下塗り用

ヘラ伸び良好で、作業性アップ。Vメジ(深溝)処理に最適。

コード	品名	硬化時間 (分)	荷姿/容量 (袋/kg)	備考
0405044	NS Vパテ スーパー60	≒60分	ポリ袋内装紙袋/10	
0405067	NSエース60	≒60分	ポリ袋内装紙袋/8	(寄)
	NSエース90	≒90分	ポリ袋内装紙袋/8	(寄)
	NSエース120	≒120分	ポリ袋内装紙袋/8	(寄)



- NSジョイントセメントGタイプ 中・下塗り用
- NSクロスパテ スーパー90・上塗り

ヤセが少なく防カビ性が高く混練が容易

仕上げ最適・サンダー不要

コード	品名	硬化時間 (分)	荷姿/容量 (袋/kg)	備考
0405008	NSジョイントセメントGタイプ・60	≒60分	ポリ袋内装紙袋/10	
	NSジョイントセメントGタイプ・120	≒120分	ポリ袋内装紙袋/10	(寄)
0405079	NSクロスパテスーパー90	≒90分	ポリ袋内装紙袋/10	

表示価格は税抜標準価格です。



- NS Vパテ60 下塗り用
- NSVライト120 下塗り用

ヘラ伸びが良好でヤセ少なく深穴タイプ

軽く・仕上げ最高・サンダー不要

コード	品名	硬化時間 (分)	荷姿/容量 (袋or缶/kg)	備考
0405119	NS Vパテ60	≒60	ポリ袋内装紙袋/10	
0405112	NS Vライト120	≒120	ポリ袋内装紙袋/7	



- NS フィール60 下塗り用

肉付き良好。肉ヤセが非常に少ない。

コード	品名	硬化時間 (分)	荷姿/容量 (袋/kg)	備考
0405160	NSフィール60	≒60	ポリ袋内装紙袋/7	



- NSVスリークパテ60/120 下塗り用

ヘラ伸び・運び良好。薄塗りも可能。

コード	品名	硬化時間 (分)	荷姿/容量 kg/箱 (kg×袋)	備考
0405123	NSVスリークパテ60	≒60	10 (2.5×4)	(寄)
	NSVスリークパテ120	≒120	10 (2.5×4)	(寄)



- NS クロスパテスーパーメリット 上塗り用

最高のパテ接着

コード	品名	硬化時間 (分)	荷姿/容量 kg/箱 (kg×袋)	備考
0405123	NSクロスパテスーパーメリット60	≒60	12 (3.0×4)	(寄)
	NSクロスパテスーパーメリット120	≒120	12 (3.0×4)	(寄)

表示価格は税抜標準価格です。

●NS スピーダー (硬化促進剤)

無機質で環境に優しく、作業時間短縮



	備考
1 300 g ボトル18本/箱	
2 詰め替え300 g 10袋/箱	
3 200 g (20 g×10) /袋	
1 K g×20袋/箱	

メーカー レッドデビル



●ワンタイム 内部用



●ワンタイムライト 外部用

肉ヤセが非常に少ない。

コード	品名	硬化時間 (分)	荷姿/容量	備考
0405100	ワンタイム	30分	4Lプラスチック缶	
0405101	ワンタイム		19Lプラスチック缶	
0405103	ワンタイムライト	2~24時間 (厚みによる)	4Lプラスチック缶	
0405104	ワンタイムライト		19Lプラスチック缶	

メーカー 松本油脂製薬



●マーポローズエース (混和材)

コード	荷姿/容量 (g/袋)	備考
0405095	45/50	

メーカー ノリタケ



●焼石膏 HS-650

一般ロクロ用 教材用 美術・教材用

コード	品名	荷姿/容量 (kg/袋)	備考
1 0405116	HS-650	20	
2 0405010	教材用	1/20	

表示価格は税抜標準価格です。

メーカー メーコー



●ECOジャストパテ12L 内装用・中上兼用

業界初の低粘度タイプ。

コード	備考
0405133	



●スーパーパテ12L 内装用・中上兼用

研磨性が良いので施工が楽。

コード	備考
0405132	

メーカー 中央ベイント



●ブレンドパテ 白/ピンク 内部用 上・中塗り兼用

ヤセが少なくジョイントテープへの充填性が良く、作業性も抜群に良

コード	品名	荷姿/容量 (Kg/斗缶)	備考
0405129	白	20/1	
0405130	ピンク	20/1	



●ブレンドパテ ソフト

ペーパーの当たりが良く、研磨も楽で伸びが良く、作業性が抜群。

コード	品名	荷姿/容量 (Kg/斗缶)	備考
0405142	白	18/1	

表示価格は税抜標準価格です。

パテ

メーカー 中央ベイント



●ガッツVパテ8Kg 1斗缶

●ガッツVパテ8Kg 箱入り

内部 厚付け用

既調合で手間が要らない使いやすさ。充填性に優れヤセにくい。計量で持ち運び楽々。

コード	荷姿/容量 (袋or缶/kg)	備考
0405144	8Kg/1斗缶	
0405143	8Kg/箱	



●WDパテ 内部用・仕上げ用

ヘラの伸びが軽く、研磨性良好

コード	荷姿/容量 (kg/斗缶)	備考
0405126	20/1	



●インバクトパテ 内部用 上・中塗り兼用

粒子が細かく、作業性・仕上げ性良好

コード	荷姿/容量 (kg/斗缶)	備考
0405131	9/1	



●アクアパテライト(D) 箱入り内部用

作業性・研磨性良好

コード	荷姿/容量 (kg/箱)	備考
0405165	14	

表示価格は税抜標準価格です。

ジョイントテープ

メーカー ニットー



●スリムファイバーテープ36

コード	厚み×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304065	0.16×36×90	24	

●スリムファイバーテープ48

コード	厚み×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304009	0.16×48×90	15	



●ジョイントガラステープ (GFテープ)

コード	厚み×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304006	0.2×35×90	24	



●NSファイバーテープ

コード	品名 (mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304007	NSファイバーテープ 50×90	12	

メーカー メーコー



●MKブリッジテープ 35mm

コード	厚み×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304067	0.12×35×90	18	



●MKブリッジテープ 50mm

コード	厚み×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304068	0.12×50×90	16	

表示価格は税抜標準価格です。

ジョイントテープ



●フセ目地テープ(目地用テープ)

糊付

コード	巾×長さ (mm×m)	入数 (枚/箱)	備考
0304001	30×30	60	
0304002	50×30	36	


メーカー ニットー



●ノーエンビ コーナー補強テープ

折り曲げた角に突起が出ますのでパテの施工性画良好です。

コード	種類	厚さ (mm)	巾 (mm)	長さ (m)	荷姿 (巻/箱)	備考
0304051	3列穴糊無	0.5	50	50	5	
0304016	3列穴糊付	0.6			5	
	4列穴糊無	0.5			5	(寄)
0304048	4列穴糊付	0.6			5	



●NSコーナーガード

出隅、角だしなどの補強用。ガード面にフィットし易くパテの喰いつきがよい。

コード	種類	厚さ (mm)	巾 (mm/辺)	長さ (m)	荷姿 (本/箱)	備考
0304049	糊付	0.8	25	2.45	100	
0304070	糊付	0.8	25	2.80	100	

寒冷紗

メーカー ニットー



●寒冷紗両耳カット

壁の裏打ち補強

仕様・荷姿 (巾 c.m×m/反)	備考
89×100/1	



●寒冷紗

仕様・荷姿 (巾 c.m×m/反)	備考
92×100/1	

【パテに関する注意事項】

- ①練り水は清水を使用し、練ったパテは可使用時間内に使用して下さい。
- ②パテの練り残り、つぎだし及び異物(セメント・砂等)の混入は行わないでください。
- ③高温度条件下や高含水率下地への施工は行わないで下さい。
- ④3度以下で凍結の恐れのある場合は施工を行わないで下さい。
- ⑤パテは水漏れのおそれのある場所や高温度条件下の所には保管しないで下さい。
- ⑥万一、誤ってパテが目や口に入った場合は直ちに清水で洗顔やうがいを十分に行い、専門医の処置を受けて下さい。

【安全施工に関するご注意】

正しく安全に施工していただくために、ご使用前に必ず、各商品の袋・ケースに表示されている「取り扱い方法」「使用方法」「注意事項」「保管方法」をよくお読み下さい。

商品に関する詳しい情報は、製品安全データシートをご参照願います。

シーリング材

メーカー エヌ・ピー



● エラスコークNBカートリッジ/チューブ (水性アクリル系)

健康住宅対応品なので、室内も安心して使用できます。クラック補修・目地シール

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406088	カートリッジ	白	330mL	10	
0406090	ポリチューブ	白	500g	10	

メーカー コニシ



● ボンドコークホワイトNB (水性アクリル系)

塗布良好・目地汚染ナシ 目地処理

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406048	ポリチューブ	白	500g	10	

メーカー エヌ・ピー



● 塗装専科 カートリッジ/チューブ (水性ウレタン系)

表面にブリードが発生しない水性系ウレタンシーリング材です。
クラックシール・目地シール

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406047	カートリッジ	白	330m L	10	
	カートリッジ	グレー	330m L	10	(寄)
	カートリッジ	アイボリー	330m L	10	(寄)
0406046	ポリチューブ	白	500 g	20	

メーカー コニシ



● ウレタンコークノンブリード (ポリウレタン系)

目地シール

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406119	カートリッジ	白	320m L	10	
0406120	カートリッジ	ライトグレー	320m L	10	

表示価格は税抜標準価格です。

シーリング材

メーカー エヌ・ピー



● ウレタンLM (ポリウレタン系)

塗布性・接着性・弾力性良好 目地シール

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406014	カートリッジ	白	320m L	10	(寄)
0406015	カートリッジ	グレー	320m L	10	(寄)

メーカー 東郊産業



● ハイレタン#1000NB (ポリウレタン系)

外装用 塗装材の汚染なし 目地シール

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406094	カートリッジ	白	320m L	10	(寄)
0406109	カートリッジ	グレー	320m L	10	(寄)



● 塗装クイックNB (ポリウレタン系)

ポリウレタン系速乾性シーリング材、塗装下地処理用

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406108	カートリッジ	ホワイトグレー	320m L	10	



● SUシーラント (ポリウレタン系)

防水下地処理用、速乾性シーリング用

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406106	カートリッジ	グレー	320m L	10	



● 変成クイックNB (シリコン系)

防カビ剤配合

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406122	カートリッジ	ホワイト	333m L	10	
0406123	カートリッジ	グレー	333m L	10	

表示価格は税抜標準価格です。

シーリング材



●MSシーラントNB (変成シリコン系)

内・外装用

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406105	カートリッジ	白	333m L	10	
0406107	カートリッジ	グレー	333m L	10	
0406115	カートリッジ	ブロンズ	333m L	10	(寄)
0406116	カートリッジ	ベージュ	333m L	10	(寄)
0406117	カートリッジ	ブラック	333m L	10	
0406126	カートリッジ	アイボリー	333m L	10	
0406127	カートリッジ	ライトグレー	333m L	10	(寄)
0406128	カートリッジ	アンバー	333m L	10	(寄)

メーカー エヌ・ビー



●ニッター変成シリコンLM (変成シリコン系)

接着性・耐久性良好 目地シール

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406010	カートリッジ	ハホワイト	320m L	10	(寄)
0406011	カートリッジ	グレー	320m L	10	
0406012	カートリッジ	アイボリー	320m L	10	(寄)
0406013	カートリッジ	アンバー	320m L	10	(寄)
0406053	カートリッジ	ブラック	320m L	10	(寄)

メーカー コニシ



●ボンドAUクイック (アクリルウレタン系)

コンクリート・モルタルのひび割れ補修

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406148	カートリッジ	白	333m L	10	(寄)
0406149	カートリッジ	グレー	333m L	10	(寄)
0406150	カートリッジ	アイボリー	333m L	10	(寄)

メーカー レッドデビル



●クイックペイント (アクリル水系)

モルタル・コンクリート・木材・磁器タイル等 超速乾性

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406083	カートリッジ	白	300m L	12	

表示価格は税抜標準価格です。

シーリング材

メーカー ヨコハマ



●ハマタイトシール21 6L缶 (1成分形ポリウレタン系)

1成分系形のシーリング材、引張応力の低い低モジュラスタイプ。硬化性に優れています

コード	形態	容量	備考
0406351	ペースト状	6L缶	(寄)

※色調に関しては色見本長でご確認下さい。

メーカー コニシ



●ビューシール 6909 6L缶 (2成分形ポリウレタン系)

コンクリート打継ぎ目地、コンクリート、モルタルの各種塗装目地。

コード	容量	備考
0406141	6Lセット (基材:缶 硬化剤:アルミパック)	(寄)



●MSシール 4L缶 (2成分形変成シリコン系)

金属およびPCaカーテンウォールの各種目地。各種パネル・ボード塗装目地

コード	容量	備考
0406142	4Lセット (基材:缶 硬化剤:アルミパック)	(寄)

メーカー 東郊産業



●コーキングプライマー MSP-1

変成シリコン系シーリング材・ウレタン系シーリング材の接着の向上。

コード	容量	備考
0406112	300m L	

表示価格は税抜標準価格です。

コーキングガン



●標準型 ガン

コード	備考
0406075	



●強力ガン YSG-2300HC

コード	備考
0406036	(寄)



●らくらくガン MB

コード	備考
	(寄)

(ノズル別売)



●小型注入ガン CG-550

コード	備考
0406118	(寄)

(ノズル別売)



●コーキングチッパーCCM

コーキングのハツリ作業に最適のエア式チッパーです。
鋼鉄の継ぎ目・ガラス・サッシまわり・パイプ周り・用水路のハツリ作業に
重量：1410g 使用エア圧：0.49～0.59 (Mpa)

コード	品名	セット内容	備考
0701053	コーキング チッパーCCM	CCM本体×1台	(寄)
		③ MC7×2本	(寄)
		② MC12×1本	(寄)
		① MC15×1本	(寄)

バックアップ材

メーカー 酒井化学工業



●丸バッカー ミナフォーム マルマル

ポリエチレンを特殊加工技術によって、丸棒状に成形した高発泡体で、
緩衝性・断熱性・浮力性に優れている。

コード	型式	径 (φ)	長さ (m)	単位 (箱)	備考
0405022	#6	6	250	1	(寄)
0405023	#8	8	200	1	
0405024	#10	10	250	1	
0405025	#13	13	150	1	
0405026	#15	15	100	1	
0405027	#18	18	80	1	
0405027	#20	20	60	1	(寄)



●角バッカー

耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、
加工性に優れています。

コード	仕様	長さ (m)	入数 (本)	備考
0304038	糊付	1	100	(寄)
	糊なし	1	100	(寄)